

Pluspunkte sind einfaches Handling, Bearbeitung, geringes Gewicht

Hohe Biegesteifigkeit und extrem gute Dimensionsstabilität!

Die besonders stabile und biegesteife Alu-Verbundplatte hat einen Sandwichaufbau, besteht aus zwei 0,3 mm starken Aluminium Deckschichten und einem schwarzem Kern aus Polyäthylen. Ideal auch für große Flächen durch geringe Wärmeausdehnung!

Alu Dibond ist hochwertig und langlebig, auch in der Außenanwendung!

Technische Daten

Eigenschaften	hohe Biegesteifigkeit
	geringe Wärmeausdehnung
	langlebig, UV- und witterungsbeständig
Stärke	2mm
Haltbarkeit	langfristig, je nach Verwendung
Verwendungsbereich	Außenbereich, sowohl auch Innenbereich
Oberfläche	matt lackiert
Temperaturbereich	-50°C bis +80°C
Lagerung	aufrecht stehend oder eben gestapelt lagernd

Hinweis:

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen sie über das Produkt informieren. Diese Angaben entbinden sie nicht von der Pflicht der eigenen Überprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck!