

weiß glänzende, monomer, kalandrierte Folie  
mit grauen Permanentkleber

**Medienbreite:** 60/100/135cm

permanent grauer Acrylkleber  
für Innenanwendungen und kurzfristige Außenanwendungen

**Materialeigenschaften:**

Anwendung ausschließlich auf ebenen Flächen  
bedruckbar mit allen Solvent und UV-Tinten

### Technische Daten

<b>Beschreibung</b>	Monomere Vinylfolie
<b>Farbe</b>	Weiß, glänzend
<b>Stärke</b>	80 µ
<b>Gewicht</b>	N/A
<b>Klebstoff</b>	Grauer Permanent-Acrylkleber
<b>Haftfestigkeit</b>	16 N/25 mm (Finat TM 1/24 h)
<b>Träger</b>	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140 g/m <sup>2</sup>
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +80°C
<b>Haltbarkeit unbedruckt</b>	Bis zu 3 Jahre
<b>Brandschutzzertifizierung</b>	Auf Stahl haftend, selbstlöschend
<b>Lagerfähigkeit</b>	2 Jahre, 20°C/50% Luftfeuchtigkeit
<b>Empfehlung</b>	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

### Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund sollte frei von Staub, Fett und Verunreinigungen sein.  
Generell alle Verschmutzungen sind zu entfernen die eine Klebekraft des Materials beeinträchtigen.  
Bei dem Beklebung von Fahrzeugflächen ist darauf zu achten, das Neulackierungen vollständig ausgehärtet sind.  
Es wird ein Test zur Verträglichkeit zwischen Lack, Kleber und Folie angeraten!

### Entfernung:

Voraussetzung für eine Ablösbarkeit der Folien ist eine Untergrund und Umgebungstemperatur von mindestens +20°C.

## Laminat - glanz:

Monomer, transparentes, glänzendes Hochleistungslaminat mit einem permanent haftenden Solvent Acrylat-Kleber. Mit migrationsfreien Weichmachern und UV-Filtern ausgerüstet. Sichert maximale Lichtechtheit und ausgezeichnete Haltbarkeit im Außeneinsatz. Speziell für den Schutz von Digitaldrucken entwickelt

Technische Daten	
<b>Beschreibung</b>	Monomeres Laminat
<b>Farbe</b>	Transparent glänzend
<b>Stärke</b>	80 µ
<b>Gewicht</b>	N/A
<b>Klebstoff</b>	Solvent Acrylat permanent
<b>Haftfestigkeit</b>	16N / 25mm (Finat TM 1/24h)
<b>Träger</b>	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140 g/m <sup>2</sup>
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +80°C
<b>Haltbarkeit unbedruckt</b>	Bis zu 3 Jahren
<b>Brandschutzzertifizierung</b>	Haftet auf Stahl, selbstlöschend
<b>Lagerfähigkeit</b>	2 Jahre, 20°C / 50% Feuchtigkeit
<b>Empfehlung</b>	Zur Gewährleistung der optimalen Qualität ist darauf zu achten, dass die Rolle während der Lagerung ordnungsgemäß aufgerollt und gut verpackt ist.

## Laminat - matt:

Monomeres, seidenmattes Hochleistungslaminat mit einem permanent haftenden Solvent Acrylat-Kleber. Mit migrationsfreien Weichmachern und UV-Filtern ausgerüstet. Sichert ebenfalls maximale Lichtechtheit und ausgezeichnete Haltbarkeit im Außeneinsatz.

Technische Daten	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Monomeres Laminat
<b>FARBE</b>	Transparent matt
<b>STÄRKE</b>	80µ
<b>GEWICHT</b>	N/A
<b>KLEBSTOFF</b>	Acrylat, permanent
<b>HAFTFESTIGKEIT</b>	16N / 25mm (Finat TM 1/24h)
<b>TRÄGER</b>	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140g / m <sup>2</sup>
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +80°C
<b>HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)</b>	bis 3 Jahre
<b>BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG</b>	B1
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	2 Jahre, 20°C / 50% Feuchtigkeit
<b>EMPFEHLUNG</b>	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.